



www.fogo.pl

**AGREGATY OŚWIETLENIOWE
LIGHT TOWERS**



LUMO K 4300 L

LUMO Y 4300 L

oświetlenie / floodlights
powierzchnia światła / light area
światło / light
kolor światła / light color
stopień ochrony lamp / lamps protection

4 x 320 W LED
5000 m²
166200 lm
5700 K
IP 67

4 x 320 W LED
5000 m²
166200 lm
5700 K
IP 67

wysokość masztu / mast height
hydrauliczny system podnoszenia / hydraulic lifting system
rotacja / rotation
maksymalny wiatr / maximum wind rating

8,5 m
359°
110 km / h

8,5 m
359°
110 km / h

homologowane podwozie / homologated chassis
opony / tyres

185/70R13

185/70R13

silnik / engine
obroty silnika / speed
paliwo / fuel
chłodzenie / cooling system
emisja / emission
zbiornik / tank
czas pracy (tylko światło) / runtime (lights only)
spalanie (100% mocy) / fuel consumption (100% load)
spalanie (tylko światło) / fuel consumption (lights only)

Kohler KDW 702
1500 rpm
Diesel
Ciecz / Liquid
STAGE V
120 L
218 h
1,0 L / h
0,55 L / h

Yanmar 2TNV70
1500 rpm
Diesel
Ciecz / Liquid
STAGE V
120 L
218 h
1,0 L / h
0,55 L / h

prądnica / alternator
napięcie / voltage
moc maksymalna / maximum electrical power
regulacja napięcia / voltage accuracy

Bezszczotkowa / Brushless
230 V
3,5 kW
+/- 5%

Bezszczotkowa / Brushless
230 V
2,0 kW
+/- 5%

moc akustyczna / acoustic emissions
waga / weight
długość / length
minimalna szerokość / min. width
maksymalna szerokość / max. width
minimalna wysokość / min. height
maksymalna wysokość / max. height

61 dB (7,5 m)
950 Kg
2350 mm
1470 mm
1820 mm
2355 mm
8500 mm

61 dB (7,5 m)
950 Kg
2350 mm
1470 mm
1820 mm
2355 mm
8500 mm

Nr art. 29294

Nr art. 29859